

2000kg
AKÜLÜ PLATFORMLU TRANSPALET
MODEL :
CBD-20R II



- Avrupa zayıf sistem
- Otomatik indirmek kaldırma
- Sağda ve solda yanayatmayı, savrulmayı engelleyen denge tekerleri
- Uzun ömürlü poliüretan teker
- Tam şarj ile hiç durmadan 6 saat çalışma imkanı
- Dar alanda manevra kabiliyeti
- Acil frenleme butonu
- Operatör platformu ile sürüş konforu
- Kolay değiştirilebilir ve şarj edilebilir akü tasarımı
- Güçlü şasesi ile uzun ömürlü kullanım
- Ergonomik ve son teknoloji ürünü kumanda kolu
- Yavaş yürüyüş modu
- Ergonomik tasarımı ile en yüksek düzeyde iş güvenliği ve kolay kullanım

2000kg

AKÜLÜ PLATFORMLU TRANSPALET

MODEL :

CBD-20R II**HAMALE**
LIFT**Teknik Özellikler**

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA		
	1,2	MODEL		CBD20R-II / CBD20R-II LION
	1,3	ÇALIŞMA TİPİ		OTOMATİK
	1,4	KULLANIM TİPİ		AYAKTA OPERATÖR BİNİCİLİ
	1,5	KALDIRMA KAPASİTESİ	kg	2000
	1,6	YÜK MERKEZİ	c (mm)	600
AĞIRLIK	1,7	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	700 - 670
TEKER ÖLÇÜLERİ	1,8	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	1,9	ÖN TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	250 X 70
	2	DENGE TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	127 X 57
	2,1	ARKA TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	82 X 126
ÖLÇÜLER	2,2	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	h3 (mm) h13	120
	2,3	ALÇALTILMIŞ YÜKSEKLİK	(mm)	82
	2,4	TOPLAM UZUNLUK	l1 (mm)	1710
	2,5	GENİŞLİK	b1/ b2 (mm)	550
	2,6	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	54/180/1150
	2,7	ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm) Ast	180
	2,8	1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	(mm) Ast	2360
	2,9	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	(mm) Wa	2245
	3	MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	(mm) m/s	1550
	3,1	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(km/h)	0.025/0.030
PERFORMANS	3,2	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(%)	7.0/7.1
	3,3	TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ		8/20
	3,4	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DİĞER ÖZELLİKLER	3,5	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	0,8
	3,6	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	1,2
	3,7	PİL VOLTAJİ	(V/Ah)	24V 210AH - 24V 225AH
	3,8	SÜRÜŞ KONTROL		AC
	3,9	PİL AĞIRLIĞI	(kg)	195 - 85
	4	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dB(A))	70