

1500 KG - 3000-3500 MM

## AKÜLÜ DENGE AĞIRLIKLII İSTİF MAKİNASI



- Elektromanyetik frenleme sistemi ile güvenli sürüş
- Alman menşeiili yüksek kalite çelik asansör sistemi ve
- şase ile üstün dayanıklılık
- Zorlu çalışma şartları, suya, neme ve toz dayanıklı tasarım
- Alman menşeiili özel tasarım direksiyonu ile kolay ve rahat bir kullanım
- 24v 280ah traksiyoner akülü
- Tam şarj ile hiç durmadan 7 saat çalışma imkanı
- Dar alanlarda manevra kabiliyeti
- Acil frenleme butonu
- Yavaş yürüyüş modu
- En yüksek düzeyde iş güvenliği
- Operatör platformu ile sürüş konforu
- Kompakt tasarımı ile net bir görüş ve kullanım imkanı
- Denge ağırlıklı makina özel asansör sistemi sayesinde
- kapalı ve alçak paletli, paletsiz yükleri taşıyabilme imkanı sunar



1500 KG - 3000-3500 MM

**AKÜLÜ  
DENGE AĞIRLIKL  
İSTİF MAKİNASI****TEKNİK BİLGİLER**

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA		1500
	1,2	MODEL		CPD15R
	1,3	KALDIRMA KAPASİTESİ	kg	1500
	1,4	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm	3000/3500
	1,5	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK	mm	1985/2235
	1,6	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİK	mm	4000/4500
	1,7	ÇALIŞMA TİPİ		TAM OTOMATİK
	1,8	KULLANIM TİPİ		AYAKTA OPERATÖR BİNİCİLİ
	1,9	YÜK MERKEZİ	c (mm)	500
AĞIRLIK	2	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	1980
TEKER ÖLÇÜLERİ	2,1	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	2,2	ÖN TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	250 X 70
	2,3	ARKA TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	200 X 100
	2,4	DENGE TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	150 X 60
ÖLÇÜLER	2,5	TOPLAM UZUNLUK	l1 (mm)	2660
	2,6	TOPLAM MAKİNA GENİŞLİK	b1/ b2 (mm)	990
	2,7	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	35/100/950
	2,8	ÇATAL GENİŞLİĞİ (DIŞTAN DIŞA)	mm	890
	2,9	TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm)	100
	3	1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2990
	3,1	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	3120
3,2	MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	Wa (mm)	1600	
PERFORMANS	3,3	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0-0.12/0-0.19
	3,4	İNDİRME HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0-0.45
	3,5	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(km/h)	6.8/7.0
	3,6	TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(%)	8/15
	3,7	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DİĞER ÖZELLİKLER	3,8	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	4.5 (DC)
	3,9	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	1.2 (AC)
	4	TRAKSİYONER PİL VOLTAJİ	(V/Ah)	24 / 280
	4,1	AKÜ AĞIRLIĞI	kg	280
	4,2	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dB(A))	65